

VATTENTANKAR

TYP	NCS 500	NCS 1000	NCS 1500	NCS 2000	
Tankvolym	500	1000	1500	2000	l
Tankmaterial	Glasfibr	Glasfibr	Glasfibr	PE-plast	
Längd	1050	1650	2000	2400	mm
Bredd	870	1230	1490	1470	mm
• Rekommenderat aggregat					
12V	•	•	•	•	
60 l/min 8 bar	•	•	•	•	
115l/min 20 bar	—	•	•	•	
135l/min 20 bar	—	—	•	•	
På begäran	•	•	•	•	
Tryckregulator			Flödesregulator		



SPOLRAMP ML, BEVATTNINGSARM KRS

TYP	ML 1.6	ML 1.8	ML 2.3	ML 3.4	KRS 3.5	
Arbetsbredd	1.6	1.8	1.3 – 2.3	2.0 – 3.4	3.5	m
Rekommenderad aggregat- parametrar	60 – 8 115 – 20 135 – 20	60 – 8 115 – 20 135 – 20	115 – 20 135 – 20	135 – 20	60 – 8 115 – 20 135 – 20	
Driv	Fordonets hydraulsystem					



HÖGTRYCKSAGGREGAT CVA

TYP	CVA 1.6	CVA 1.8	CVA 2.3	CVA 3.4	
Arbetsbredd	1.6	1.8	2.3	3.4	m
Spolramp	Fast	Fast	Fast	Sträckbar	
• Rekommenderat aggregat					
60l/min-8bar	•	•			
115l/min 20 bar	•	•	•		
135l/min 20 bar	•	•	•	•	
150l/min 20 bar	•	•	•	•	
På begäran	•	•	•	•	
Slangvinda	•	•	•	•	

